

D448 / D449 Mini Sirenas

Código de Modelo	Código de Pedido	Descripción
D448	4 998 800 587	12 volt DC (uso interior)
D449	4 998 800 588	24 volt DC (uso interior)



Las sirenas D448 y D449, son dispositivos de alarma audible de 12 ó 24 volts. Diseñados para uso interior, cumplen con la norma UL 464 para aparatos de audio.

Combinando un bajo nivel de consumo de corriente con una elevada potencia de sonido, estas mini sirenas utilizan tanto voltaje de entrada de DC filtrada como no filtrada rectificada de onda completa. Todas las entradas están polarizadas con supervisión de polaridad inversa.

Disponibles en colores rojo o blanco para adaptarse a la decoración del lugar, ofrecen la durabilidad de la construcción con termoplástico de alto impacto, combinado con la facilidad de instalación que implican los dos cables y el uso de cajas de electricidad estándares.

Estos dispositivos de audio son ideales para la señalización de alarmas en habitaciones o comedores. Su atractiva y discreta apariencia los hace ideales para ser utilizados en lugares públicos y oficinas.

■ Certificaciones

Listado UL	CSFM 7135-0801:118
NYC-MEA	Listado FM

■ Características

- Alimentación en 12 volt DC (D448) o 24 volt DC (D449).
- Salida de elevado nivel sonoro (90 dBA a 3 metros).
- Bajo consumo de corriente.
- Opera con DC filtrada y no filtrada.
- Montaje superficial o embutido.
- Amplio rango de voltaje de operación.
- Construcción en termoplástico de alto impacto.
- Diseño de bajo perfil.
- Compensación por bajas temperaturas.
- Montaje sobre caja eléctrica estándar.
- Diseño de bajo perfil.
- Rápida instalación por bornera con tornillos.
- Cumple o supera los estándares NFPA y ANSI.

■ Especificaciones Técnicas

D448	9-15.6 V DC 0.010 A 88 dBA.
D449	18-31 V DC 0.022 A 90 dBA.

Las mini sirenas están listadas para uso interior entre 0°C y 49°C (30°F y 120°F) y una humedad máxima del 85%